

TECHNISCHE DATEN

C4.5



| | |
|------------------------------------|---|
| Filterleistung | 3.000 - 4.500 l/Tag |
| Kühlschmierstoffe | Alle Schneidöle (keine Emulsion) |
| Werkstoffe | Stahl, legierter Stahl, Edelmetalle, Gusseisen, Eisenlegierungen, Kupferlegierungen, Aluminium, Kunststoffe |
| Filtrationsgüte | 3 µm Nominalwert |
| Abmessungen | 3.800 x 2.200 x h.2.350 mm (h. 3.200 mm mit automatischer Filterhilfsmittelbefüllung) |
| Tankvolumen | 7.500 l (2.750 Reinöl – 2.750 Schmutzöl – 2.000 zu recycelndes Öl) |
| Filterhilfsmittel | Zellulose oder Kieselgur |
| Filterfläche | 22,5 m ² |
| Filterhilfsmittel-Verbrauch | 15 kg/Arbeitszyklus |

believers in superior filtration

www.comatfilters.com

EIGENSCHAFTEN



| Modell | BASIC | EVO "intelligent performance" |
|---|-----------------|---|
| Arbeitszyklus | Halbautomatisch | Halbautomatisch / automatisch |
| Energiesparmodus | als Option | ✓ |
| Automatische Befüllung mit Neuöl | als Option | ✓ |
| Automatische Kontrolle der Schmutzölauführung | als Option | ✓ |
| Filterhilfsmittelbefüllung | als Option | ✓ |
| Steuerung von Stromunterbrechungen | ✓ | ✓ |
| Regulierung der Fördermenge der Schmutzölpumpe | als Option | ✓ |
| Automatische Befüllung des Rückführbehälters | | ✓ |
| Automatischer Schlammförderer | als Option | als Option |
| Software zur Fernüberwachung | | als Option |
| Optimierung und Steuerung mittels Fernüberwachung | | als Option |
| E-Mail Benachrichtigungen | | als Option |

ANSCHLUSSWERTE UND -LEISTUNG

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Elektrischer Anschluss | 400 Volt 3Ph+N+PE 50 Hz |
| Anschlussleistung | 10 kW (nur Grundeinheit) |
| Druckluft | 6 Bar (trockene Luft) |

ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------------------|--|
| Eingang des schmutzigen Mediums | 2" G Innengewinde |
| Ausgang des sauberen Mediums | 1-1/4" G Innengewinde (bei einem Abgang) |
| Internet | Kabel-Internetanschluss für Model EVO (kundenseits zu erbringen) |
| Druckluft | 1/4" G Innengewinde |

MEDIENFÜHRUNG UND -KÜHLUNG

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Schmutzölauführung zum Filter | Hebestation optional verfügbar |
| Reinölrückführung zu den Maschinen | Beim Projekt zu bestimmen |
| Kühlschmierstoffkühlung | Nicht inbegriffen (als Option) |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|-------------------|------------|
| EC Zertifizierung | Ja |
| UL Zertifizierung | als Option |

VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

3sechzig Technik für die Besten e.K.
Falkenstrasse 10 - D - 72589 Westerheim
Tel: +49 (0) 7333 - 9548520 - Fax: +49 (0) 7333 - 9548521
www.3sechzig.eu - info@3sechzig.eu

